ХИМИТЕК
лаборатория успеха

НПФ Химитек

профессиональные моющие, чистящие и дезинфицирующие средства
разработка, производство, технологии, обучение

197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д.14 литер Б
тел (812) 448 0033, 8 800 700 4833
www.chemitech.ru **service@chemitech.ru**

Средство моющее ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-ФОРТЕ

концентрированное жидкое пенное щелочное средство для обезжиривания цветных металлов

Предназначено для мытья различных твёрдых поверхностей из алюминия и его сплавов, пищевого оборудования, инвентаря, тары (вешалов, тележек, бидонов, противней, сковород, ёмкостей и т.д.). Удаляет белково-жировые загрязнения и нагары. Рекомендуется для применения на предприятиях различного профиля, в том числе на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания и т.д. Используется на поверхностях из нержавеющей стали.

Области применения

- предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности;
- кафе, бары, рестораны и другие предприятия индустрии питания;
- лечебно-профилактические учреждения;
- дошкольные и учебно-образовательные заведения;
- санаторно-курортные учреждения;
- торгово-развлекательные и бизнес-центры;
- другие предприятия и учреждения различного профиля.

Особенности

- не содержит фосфатов.

Ограничения

Не использовать для обработки поверхностей из сплавов, содержащих цинк.

Состав

Вода 30% и более; щёлочь 30% и более; неорганическая соль <5%; неионогенные ПАВ <5%.

Внешний вид и физико-химические свойства

Прозрачная от бесцветной до светло-жёлтого цвета жидкость со слабым специфическим запахом. Показатель pH 1% раствора 11,5–13,5.

Экология

Избегать попадания средства в почву, водоёмы. Биоразлагаемость ПАВ не менее 60% (по двуокиси углерода).

Способ применения

Средство используют в виде 0,1–1,0% растворов в зависимости от материала очищаемой поверхности, а также степени и характера загрязнений. Растворы готовят в ёмкостях из нержавеющей стали или полимерных материалов (HDPE и PP) добавлением концентрата в воду.

Для алюминия и его сплавов рекомендуемая концентрация растворов 0,1–0,5%. Обработку растворами средства проводят методом замачивания. Смывают (ополаскивают) через 10–90 минут. Температурный режим 20–50°C.

Для нержавеющей стали рекомендуемая концентрация растворов 0,7–1,0%. Температурный режим 20–85°C.

Меры предосторожности

По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные), а его рабочие растворы – к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76.

Избегать попадания средства в глаза и на кожу. При работе со средством использовать защитные очки, щёлочеустойчивые перчатки. Рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в глаза или на кожные покровы промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу.

Средство биоразлагаемо, пожаро- и взрывобезопасно. Более полная информация по безопасному обращению с продуктом приведена в паспорте безопасности.

Хранение

Хранить в закрытом виде, в вертикальном положении (крышкой вверх), в сухих крытых вентилируемых и защищённых от прямых солнечных лучей помещениях при температуре от 0 до 35°С вдали от источников тепла, отдельно от кислотных средств, лекарств и продуктов питания, в недоступном для детей месте. Допускается кратковременное хранение при пониженной температуре до –20°С. После размораживания средство сохраняет заявленные свойства. Перед использованием после размораживания средство рекомендуется перемешать. Высота штабеля при хранении и транспортировании в картонных ящиках не должна превышать 1,5 м. Срок годности 2 года при соблюдении условий хранения в упаковке производителя.