ХИМИТЕК
лаборатория успеха

НПФ Химитек

профессиональные моющие, чистящие и дезинфицирующие средства
разработка, производство, технологии, обучение

197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д.14 литер Б
тел (812) 448 0033, 8 800 700 4833
www.chemitech.ru **service@chemitech.ru**

Средство моющее ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-АНТИНАГАР-ПЕНАКТИВ 12°Ж

концентрированное жидкое пенное щелочное средство для удаления пищевых нагаров

Предназначено для ручной и автоматической мойки пищевого технологического оборудования из нержавеющей стали (коптилен, печей, грилей, дымогенераторов и т.д.) и других щёлочеустойчивых поверхностей в воде высокой степени жёсткости. Удаляет различные комбинированные загрязнения: углеродистые, сажистые, белково-жировые, углеводные и т.д. Применяется на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в том числе пищеблоках ЛПУ, в санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и в других учреждениях различного профиля. Рекомендуется для мойки с использованием пеногенерирующих устройств.

Области применения

- мясоперерабатывающие предприятия;
- рыбоперерабатывающие предприятия;
- предприятия молочной промышленности;
- масложировые производства;
- предприятия по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
- предприятия общественного питания;
- коммерческая кухня;
- лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения;
- детские дошкольные и учебно-образовательные заведения;
- другие предприятия и учреждения различного профиля.

Особенности

- обладает хорошей адгезией к обрабатываемым поверхностям;
- 2% растворы сохраняют эффективность в воде до 12°Ж;
- не содержит растворителей, фосфатов и силикатов.

Ограничения

Не использовать для тефлоновых покрытий, стеклокерамики и цветных металлов, включая алюминий.

Состав

Вода 30% и более; щёлочь 15% или более, но менее 30%; неионогенные ПАВ <5%; амфотерные ПАВ <5%; комплексообразователи <5%; тринатриевая соль НТА <5%; поликарбоксилаты <5%.

Внешний вид и физико-химические свойства

Прозрачная от бесцветной до тёмно-коричневого цвета жидкость со слабым специфическим запахом. Показатель pH 1% раствора 12,0–13,5.

Экология

Избегать попадания средства в почву, водоёмы. Биоразлагаемость ПАВ не менее 60% (по двуокиси углерода).

Способ применения

Средство используют в виде 2–10% растворов в зависимости от степени и характера загрязнений, способа мойки. Растворы готовят в ёмкостях из нержавеющей стали или полимерных материалов (HDPE и PP) добавлением концентрата в воду. Температурный режим 20–85°С.

При ручном способе обработки 2–10% растворы наносят методами орошения, протирания, замачивания. Смывают (ополаскивают) через 5–20 минут. Ориентировочный расход раствора 15–30 мл на 1 м².

Для пенной мойки с применением пеногенерирующих устройств рекомендуемая концентрация растворов 2–10%.

Для автоматической мойки коптильных камер рекомендуются 2–4% растворы.

Меры предосторожности

По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-76.

Избегать попадания средства в глаза и на кожу. При работе со средством использовать защитные очки, щёлочеустойчивые перчатки. Рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Беречь от детей!

При попадании в глаза или на кожу обильно промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу.

Средство биоразлагаемо, пожаро- и взрывобезопасно. Более полная информация по безопасному обращению с продуктом приведена в паспорте безопасности.

Хранение

Хранить в закрытом виде, в вертикальном положении (крышкой вверх) в сухих крытых вентилируемых защищённых от прямых солнечных лучей помещениях при температуре от 0 до 35°С вдали от источников тепла, отдельно от кислотных средств, лекарств и продуктов питания, в недоступном для детей месте. Допускается кратковременное, до 1 месяца, хранение при пониженной температуре до –20°С. После размораживания средство сохраняет заявленные свойства. Перед использованием после размораживания средство рекомендуется перемешать. Высота штабеля при хранении и транспортировании в картонных ящиках не должна превышать 1,5 м. Срок годности 2 года при соблюдении условий хранения в упаковке производителя.