ХИМИТЕК
лаборатория успеха

НПФ Химитек

профессиональные моющие, чистящие и дезинфицирующие средства
разработка, производство, технологии, обучение

197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д.14 литер Б
тел (812) 448 0033, 8 800 700 4833
www.chemitech.ru **service@chemitech.ru**

Средство чистящее ХИМИТЕК АНТИВАНДАЛ-ГРАФФИТИ

жидкое низкопенное нейтральное средство на водной основе для удаления водонерастворимых загрязнений

Предназначено для удаления с различных поверхностей загрязнений от маркера, фломастера, чернил, отдельных видов лакокрасочных материалов, а также индустриальных масел и различных видов смазок. Рекомендуется для очистки бетонных и наливных полов, керамической плитки, линолеума от сажистых следов обуви и шин. Применяется для ручной и машинной технологии использования. Рекомендуется на предприятиях различного профиля, в том числе в ЛПУ, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других аналогичных учреждениях, а также в быту.

Области применения

- эксплуатация зданий и сооружений;
- объекты недвижимости и ЖКХ;
- промышленные предприятия;
- лечебно-профилактические учреждения;
- санаторно-курортные учреждения;
- дошкольные и учебно-образовательные учреждения;
- спортивные сооружения;
- автосалоны, паркинги и предприятия автосервиса;
- предприятия транспортного комплекса;
- другие учреждения и предприятия различного профиля;
- в быту.

Особенности

- не содержит хлорорганических и ароматических растворителей.

Ограничения

Не использовать для изделий из оргстекла.

Состав

Вода 30% и более; гликоли 30% и более; неионогенные ПАВ 5% или более, но менее 15%; предельные углеводороды <5%.

Внешний вид и физико-химические свойства

Прозрачная от бесцветной до светло-жёлтого цвета жидкость со слабым фруктовым запахом. Показатель pH 1% раствора 6–8.

Экология

Избегать попадания средства в почву, водоёмы. Биоразлагаемость ПАВ не менее 60% (по двуокиси углерода).

Способ применения

Перед применением рекомендуется проверить устойчивость материала и красителя в незаметном месте.

Средство используют в виде концентрата или 5–50% растворов, которые готовят в ёмкостях из любого материала добавлением концентрата в воду. Средство наносят методами протирания, орошения, замачивания. Температурный режим разведения и применения 5–35°С. Ориентировочный расход 30–50 мл на 1 м².

Загрязнения от маркера, фломастера, чернил удаляют салфеткой, пропитанной средством или его 50% раствором.

Для удаления свеженанесённых лакокрасочных материалов рекомендованное время экспозиции 1–15 минут, затем размягчённое загрязнение удаляют салфеткой или щёткой, поверхность ополаскивают водой.

Для удаления следов резины, масел и смазок при ручном способе уборки средство применяют в виде концентрата, 5–10% растворов – при машинном способе. Смывают через 1–10 минут, не допуская высыхания средства на поверхности.

При выведении пятен с ковровых и текстильных изделий рекомендуется применять средство в виде компресса с использованием белой салфетки. Выстирать изделие или удалить остатки средства салфеткой, смоченной в воде. При необходимости процедуру повторить.

Меры предосторожности

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76.

Избегать попадания средства в глаза и на кожу. При работе со средством рекомендуется использовать перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

В случае попадания средства в глаза или на кожные покровы промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу.

Средство биоразлагаемо, пожаро- и взрывобезопасно. Более полная информация по безопасному обращению с продуктом приведена в паспорте безопасности.

Хранение

Хранить в закрытом виде, в вертикальном положении (крышкой вверх), в сухих крытых вентилируемых и защищённых от прямых солнечных лучей помещениях при температуре от –5 до 35°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, отдельно от кислотных и щелочных средств, лекарств и продуктов питания, в недоступном для детей месте. Допускается кратковременное хранение при пониженной температуре до –20°С. После размораживания средство сохраняет заявленные свойства. Перед использованием после размораживания средство рекомендуется перемешать. Высота штабеля при хранении и транспортировании в картонных ящиках не должна превышать 1,5 м. Срок годности 2 года при соблюдении условий хранения в упаковке производителя.